

M30



DECT

Compatible
multicellulaireAutonomie
élevée

Répertoire



Mise à jour OTA

Attache à la
ceinture

L'ultime combiné DECT de Snom

Le M30 dispose d'un grand écran couleur et s'intègre parfaitement dans notre gamme de combinés. Il offre une qualité audio cristalline avec des fonctionnalités essentielles et des fonctions avancées typiques telles que la mise en attente ou le transfert. Sa batterie permet jusqu'à 22 heures d'autonomie en conversation ou jusqu'à deux semaines en veille - vous ne manquerez aucun appel ! Quatre touches supplémentaires sont configurables pour la

numérotation abrégée et les contacts locaux qui peuvent être appelés d'une simple pression sur la touche. Des raccourcis utiles vers les menus fréquemment utilisés, peuvent également être programmés, et améliore l'expérience utilisateur. Une base DECT M400 peut accueillir jusqu'à vingt combinés M30 et gérer dix appels simultanés.

Variantes de produits



M30 | UE et Royaume-Uni | PN
00004607



M430 | UE | PN
00004589



M430 | Royaume-Uni | PN
00004590

Informations générales

- Information produit
 - Combiné DECT
 - Couleur : noir
 - Antennes diverses : 2 antennes internes omnidirectionnelles
- Environnement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - 128 mm × 53 mm × 25 mm
- Poids (environ)
 - Combiné DECT : 82 g
 - Batterie & attache à la ceinture : 30 g

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD) , High Color
 - Taille (diagonale) : 2,0" (51 mm)
 - Résolution : 176 × 220 pixels
- 1 indicateur DEL
 - Indicateur de status : 1 DEL tricolore

Clavier et touches de fonction

- 28 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - Touche de navigation à 5 directions
 - Muet (touche de navigation : gauche)
 - Volume + (touche de navigation : vers le haut)
 - Volume - (touche de navigation : vers le bas)

- 4 touches de fonction programmables
- 3 touches de fonction contextuelles
- 1 touche audio dédiée
 - Haut-parleur
- 3 touches de fonction dédiées
 - Raccrocher, décrocher, Menu
- Verrouillage du clavier

Caractéristiques audio

- Mode haut-parleur
 - Audio HD
 - Full duplex
- Codecs audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726
- Caractéristiques associées
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
 - Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Combiné DECT
 - Batterie 3,7 V, 1 100 mAh, 4,1 W, au lithium-ion, amovible, rechargeable, jusqu'à 350 h d'autonomie en veille, jusqu'à 22 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 14 h d'autonomie de conversation à bande large, jusqu'à 6 h de charge
- Base de chargement
 - Alimentation USB : câble USB attaché avec prise de type A
 - Adaptateur secteur: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 1 A

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone (PUI)
- Personnalisation
 - Support du MiniBrowser XML pour les systèmes multicellulaires Snom DECT
- Localisation
 - [Langues](#)
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- 1 identité / compte SIP
- Jusqu'à 2 appels simultanés
- Gestion du répertoire
 - [Annuaire local avec jusqu'à 100 entrées](#)
 - [LDAP \(annuaire téléphonique basé sur un serveur\)](#)
 - Annuaire central sur la base
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Restriction de l'identification de la ligne d'appel (CLIR)
- Caractéristiques des appels entrants
 - [Appel en attente](#)
 - Réponse automatique
 - [Déviation d'appel](#)
 - Mode ne pas déranger (DND)
- Caractéristiques des appels connectés
 - Mise en attente
 - [Transfert d'appel direct](#)
 - [Transfert d'appel supervisé](#)
 - Fonction micro muet
 - 2+1 conférence locale
 - Mise en attente
- Caractéristiques associées
 - Historique des 50 appels manqués, reçus et composés

- Notification de message vocal en attente
- Notification d'appels manqués

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT¹
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Compatible avec les systèmes multicellulaires Snom DECT
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
 - Détection automatique de la bande
- Puissance de sortie
 - Europe : < 250 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m portée intérieure
 - Jusqu'à 300 m portée extérieure
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)
 - Réenregistrement automatique
 - Synchronisation date et heure à partir de la base

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - +55 °C
- Condition de charge : 5 °C - +45 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M30
 - Batterie
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Batterie
 - 3,7 V, 1 100 mAh, au lithium-ion (PN 00003932)
- Station de recharge
 - Base de charge multi-unités MC10 (PN 00004676)
 - Kit adaptateurs encliquetables (6 emplacements) MC M30, M70 (PN 00004671)
- Répéteurs
 - M6 (PN 00004586)

- Stations de base

- M400 (PN 00004587)
- M900 (PN 00004426)
- M900 outdoor (PN 00004478)



MC10



6 x MC M30,
M70



Battery M30

¹ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Aperçu de la gamme



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom M30](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.