

M55



DECT

Émulation
d'appel
partagé

Bluetooth

Revêtement
antibactérienClavier
rétroéclairéAutonomie
élevée

Répertoire

Mise à jour
OTAAttache à la
ceinture

Combiné DECT Professionnel

Conçu pour les environnements SMB évolutifs, le M55 impressionne par sa conception et son toucher robustes. Le grand écran couleur de 2,4" assure une représentation claire et bien organisée de l'interface utilisateur intuitive. Tous les paramètres peuvent être effectués de manière centralisée via la station de base M500 à l'aide d'un approvisionnement sans contact, les mises à jour logicielles sont effectuées en direct. Les fonctionnalités PBX éprouvées telles que la supervision de la ligne, la prise d'appel, la

mise en attente/récupération peuvent être programmées très efficacement sur la ligne à 6 LED et les touches de fonction. Les groupes de diffusion et d'intercom peuvent également être enregistrés d'une simple pression sur un bouton. La puissance de la batterie de 1500 mAh permet jusqu'à 12 heures de temps de conversation en qualité audio HD. Compatible avec les oreillettes bluetooth.

Variantes de produits



M55 | UE | PN
00004629



M55 | Royaume-Uni | PN
00004630



M55 | Etats-Unis | PN
00004526

Informations générales

- Information produit
 - Combiné DECT M55 | Base de chargement
 - Couleur : noir
 - Coque antibactérienne
- Environnement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.)
 - 188 mm × 55 mm × 35 mm
- Poids (environ)
 - Combiné & Batterie & attache à la ceinture : 188 g

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD) , High Color, rétroéclairé
 - Taille (diagonale) : 2,4" (61 mm)
 - Résolution : 240 × 320 pixels
- 9 indicateurs DELs
 - Notification d'appels manqués | Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 6 DELs double couleur (rouge / vert)
 - Indication de l'état des touches audio : 1 DEL rouge
 - Indication état de charge: 1 DEL rouge sur le socle de charge

Clavier et touches de fonction

- 31 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé

- Touche de navigation à 5 directions
- 3 touches de fonction contextuelles
- 6 touches de fonction programmables (avec DEL bicolore)
- 3 touches audio dédiées
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume + / - (bascule)
- 2 touches de fonction dédiées
 - Décrocher
 - Appel multicast
- Verrouillage du clavier

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Combiné
 - Batterie 3,7 V, 1 500 mAh, 5,55 W, au lithium-ion, rechargeable, jusqu'à 240 h d'autonomie en veille, jusqu'à 19 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 12 h d'autonomie de conversation à bande large
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - Alimentation USB via port USB-A / câble
- Interfaces câblées
 - Casque : prise audio 3,5 mm
- Interfaces sans fil
 - DECT³
 - Casque (Bluetooth) : Bluetooth

Caractéristiques audio

- Combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Mode haut-parleur
- Connectivité pour casque

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone (PUI)
 - Langues : anglais, français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, russe
- Localisation
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Gestion du répertoire
 - Annuaire local avec jusqu'à 200 entrées
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)¹
 - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 500 entrées partagées¹
 - Supporte les listes de contacts XML¹
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Intercom¹
 - Appel multicast¹
- Caractéristiques des appels entrants
 - Appel en attente
 - Réponse automatique
 - Déviation d'appel
- Caractéristiques des appels connectés
 - Mise en attente
 - Transfert d'appel direct
 - Transfert d'appel supervisé
 - 2+1 conférence locale

- Mise en attente¹
- Parcage des appels / récupération des appels¹
- Caractéristiques associées
 - Historique des appels
 - Émulation d'appel partagé²
 - Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste (Busy lamp field)¹
 - Paging zones¹
 - Groupe d'intercom¹

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT³
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Transfert sans interruption (handover)
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
 - Etats-Unis 1 920 - 1 930 MHz
- Puissance de sortie
 - Europe : < 250 mW
 - Etats-Unis : < 100 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m portée intérieure
 - Jusqu'à 300 m portée extérieure
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)
 - Réenregistrement automatique
 - Synchronisation date et heure à partir de la base

Technologies de réseau

- Bluetooth
 - Profil de casque (HSP)
 - Portée en intérieur : 10 m

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement
 - 0 °C - +40 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M55
 - Batterie
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Base DECT [M500](#)
 - UE et Royaume-Uni : PN 00004628
 - États-Unis : PN 00004524
- Adaptateur secteur
 - UE : M55 PSU (PN 00004635)
 - Royaume-Uni : M55 PSU (PN 00004636)

¹ Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M500

² Shared Call Emulation : fonctionnalité unique de Snom emulation mise en attente et prise de ligne

³ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Aperçu de la gamme



M500



M55



M56



M58

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom M55](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informations de garantie](#) | [Homologations de type](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.