

# M6



DECT



Compatible avec le système à cellule unique



Compatible multicellulaire



Plug & Play

## L'extension de portée DECT pour petite et moyenne entreprises

Le répéteur M6 DECT est adapté pour étendre la portée de vos stations de base DECT, que ce soit en fonctionnement multicellulaire ou en tant que base unique, sur plusieurs étages ou sur de grands bâtiments sans connexion LAN. Le répéteur étend les portées de transmission et de réception des stations de base et des combinés DECT et comble les

lacunes de couverture. Cela crée un réseau sans fil optimal qui permet la libre circulation entre les stations individuelles sans aucune perte de conversation ou de qualité. Le répéteur M6 DECT prend en charge tous les systèmes mono et multicellulaires, tels que M300, M400, M700, M900.

## Variantes de produits



M6 | Version UE / Etats-Unis | PN 00004586<sup>1</sup>



M6 | Royaume-Uni | PN 00004639<sup>1</sup>

## Informations générales

- Information produit
  - Répéteur de DECT
  - Couleur : blanc
  - Compatible avec les systèmes multicellulaires Snom DECT
- Environnement : intérieur, bureau, montage mural
- Antennes diverses : 2 antennes internes omnidirectionnelles
- Possibilité de brancher jusqu'à 6 répéteurs en série

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Poids (environ)
  - Répéteur de DECT : 120 g
  - Adaptateur secteur: 60 g

## Indicateurs et touches

- Indicateur de status : 1 DEL bicolore
- 1 touche de fonction dédiée : Remise à zéro

## Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
  - Adaptateur secteur:<sup>1</sup> 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 300 mA
- Interfaces câblées
  - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
  - DECT<sup>2</sup>

## Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT<sup>2</sup>
  - Authentification/encodage du socle et du téléphone
  - Transfert sans interruption (handover)
  - 12 créneaux temporels
  - Sensibilité du récepteur : -92 dBm
- Bande de fréquence<sup>1</sup>
  - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
  - Amérique Latine : 1 910 - 1 930 MHz
  - États-Unis : 1 920 - 1 930 MHz
- Couverture
  - Jusqu'à 50 m portée intérieure
  - Jusqu'à 100 m portée extérieure
- Appels simultanés par répéteur
  - Appels à bande large : jusqu'à 2
  - Appels à bande étroite : jusqu'à 4
- Caractéristiques associées
  - Zero-Touch installation
  - Réenregistrement automatique

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Répéteur de DECT
  - Adaptateur secteur<sup>1</sup>
  - Clips d'alimentation: UE , Royaume-Uni , États-Unis
- Documentation
  - [Guide d'installation rapide](#)

## Accessoires Snom et appareils compatibles

- Station de base DECT
  - M300 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003986)<sup>3</sup>
  - M400 (PN 00004587)
  - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)<sup>3</sup>
  - M900 (PN 00004426)
  - M900 outdoor (PN 00004478)
- Combiné DECT
  - M25 (PN 00003987)
  - M30 (PN 00004607)
  - M65 (PN 00003969)
  - M70 (PN 00004423)
  - M80 (PN 00004423)
  - M85 (PN 00004189)
  - M90 (PN 00004425)



M300 (EoL)<sup>3</sup>



M400



M700 (EoL)<sup>3</sup>



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90

<sup>1</sup> L'appareil est livré avec la fiche d'alimentation adaptée au Pays d'achat et prend en charge toutes les fréquences DECT spécifiques.

<sup>2</sup> Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

<sup>3</sup> Fin de production (EoL, End of Life)

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom M6](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.