Point Acces OmniTIK 5 PoE ac

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 108,43 €

Remise:

TVA: 21,69 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Point Acces OmniTIK 5 PoE ac

OmniTik 5 PoE ac dispose de cinq ports Ethernet Gigabit et de la prise en charge de 802.11ac. Il est équipé d'un puissant processeur 720MHz, 128 Mo de RAM, 802.11a / n / ac double chaîne haute puissance sans fil (support pour AC ainsi que rétrocompatible avec régulier 802.11a / n

CPE) et est livré avec un nouveau boîtier extérieur résistant aux intempéries, deux antennes omni intégrées 7.5dBi 5GHz, une alimentation, un injecteur PoE et un kit de montage.

Il supporte également l'entrée / sortie PoE passive ou standard 802.3at / af. Les ports Ethernet 2-5 peuvent alimenter d'autres dispositifs compatibles PoE avec la même tension que celle appliquée à l'unité. Moins d'adaptateurs de puissance et de câbles à s'inquiéter! Il peut alimenter les dispositifs compatibles af / at mode B (4,5 +) (7,8-), si la tension d'entrée 48-57 est utilisée.

Représentation / Réalisation	
Code de produit	RBOmniTikPG-5HacD
Architecture	MIPSBE
CPU	QCA9557
Fréquence nominale du CPU	720 MHz
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire interne	16 MB
Type de stockage	Flash
Système opérationnel	RouterOS
Intégré dans le processeur	Oui
Alimentation	
Consommation maximale d'énergie	18W
PoE in	Passive PoE
PoE out	802.3af/at
PoE in input Voltage	12-57 V
Nombre d'entrés DC	1 (PoE-IN)
Sans fil	
Nombre de chaînes 5 GHz sans fil	2
Normes	IEEE 802.11ac
Gain d'antenne dBi pour 5 GHz	7.5
Modèle de puce sans fil 5 GHz	QCA9892
Ethernet	
10/100/1000 Ethernet ports	5
Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 à 70 °C
Humidité opérationnelle	5 à 95%
Poids et dimensions	
Dimensions	416 x 129 x 58 mm

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.