

Point Accès Cisco Meraki MR52



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 896,53 €

Remise:

TVA: 179,31 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

POINT ACCÈS CISCO MERAKI MR52

Présentation

Cisco Meraki MR52 est un point d'accès 4x4: 4 802.11ac Wave 2 géré par le cloud avec des canaux de 160 MHz et un support MU-MIMO.

Conçu pour les déploiements de nouvelle génération dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les magasins et les hôtels, le MR52 offre une haute performance, une sécurité d'entreprise et une gestion simple.

MR52 fournit une fréquence d'images agrégée maximale de 2,5 Gbps * avec des radios simultanées 2,4 GHz et 5 GHz. Une troisième radio dédiée fournit un WIDS / WIPS en temps réel avec une optimisation RF automatisée, et une quatrième radio intégrée délivre un Balayage et une Balisage Bluetooth Low Energy (BLE).

Grâce à la combinaison de la gestion du cloud, du matériel haute performance, de plusieurs radios et de fonctionnalités logicielles avancées, le MR52 constitue une plate-forme idéale pour les applications les plus exigeantes, notamment les déploiements à haute densité et les

applications gourmandes en performance vidéo.



La gestion du MR52 s'effectue via le cloud Meraki, avec une interface intuitive basée sur un navigateur qui permet un déploiement rapide sans formation fastidieuse ni certification coûteuse. Puisque le MR52 est auto-configurable et géré sur le Web, il peut être déployé sur un site distant en quelques minutes, même sans personnel informatique sur site.

La surveillance 24h / 24 et 7j / 7 via le cloud Meraki fournit des alertes en temps réel si le réseau rencontre des problèmes. Les outils de diagnostic à distance permettent un dépannage immédiat sur le Web, de sorte que les réseaux distribués peuvent être gérés avec un minimum de tracas.

Le micrologiciel du MR52 est automatiquement mis à jour via le cloud. Les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bogues et les améliorations sont transmises de manière transparente sur le Web. Cela signifie qu'il n'y a pas de mises à jour logicielles manuelles à télécharger ou des correctifs de sécurité manquants à s'inquiéter.

[Testez la demo du tableau de bord Cloud Meraki](#)

Description

GÉNÉRAL	
Code de produit	MR52
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	2.5 Gbits/s
Format de codage de ligne	256 QAM
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Caractéristiques	Protection par firewall, chiffrement matériel, régulation de trafic, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, montage mural possible, système de détection des intrusions sans fil (WIDS), IPSec Virtual Private Network (VPN), prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), qualité de service (QoS), combinaison du rapport maximal, détection de piratage de point d'accès, ignifugé, technologie 4T4R MIMO, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), balisage VLAN, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), administré sur le cloud, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), technologie MU-MIMO, Bluetooth Low Energy Beacons, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, technologie SU-MIMO
Algorithme de chiffrement	AES, TLS, TTLS, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
DIVERS	
Antenne	Interne
Directivité	Omni-directionnel
Interfaces	2x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45 // 1 x DC power connector
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Consommation en fonctionnement	21 Watt
Dimensions	26.82 x 16.2 x 3.88 cm
Poids	820 g

■ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.