

Compact Switch Cisco Meraki MS120-8-HW



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 433,00 €

Remise: -207,84 €

TVA: 86,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Compact Switches CISCO MERAKI MS120-8-HW

Présentation

Les commutateurs compacts Cisco Meraki MS120-8 permettent une commutation d'accès de couche 2 dans un format compact sans ventilateur. Tous les modèles incluent des ports SFP 1 GbE pour la liaison montante fibre, des supports de montage intégrés et un emplacement de sécurité Kensington, ce qui les rend idéaux pour un déploiement rapide et sécurisé vers l'emplacement de la succursale. Les commutateurs Cisco Meraki sont conçus à partir de la base pour être facilement gérés sans compromettre la puissance et la flexibilité traditionnellement présentes dans les commutateurs professionnels.

Les commutateurs Meraki sont gérés via une interface cloud élégante et intuitive, plutôt que via une ligne de commande. Pour configurer un commutateur Meraki, il suffit de le brancher; il n'y a pas besoin de fichiers de configuration compliqués ou même d'un accès physique direct au commutateur.

La gestion centralisée de Meraki offre aux administrateurs une visibilité approfondie sur le réseau et son utilisation. Par exemple, vous pouvez voir rapidement quels commutateurs sont proches de la capacité sur des centaines de sites ou trouver toutes les modifications de configuration effectuées par un membre de l'équipe avec une recherche instantanée.



La gestion du cloud présente un certain nombre d'avantages qui facilitent la création de réseaux grands et petits:

- Mise à disposition de véritables appareils sans contact.
- Empilement virtuel: gérez jusqu'à des milliers de ports à partir d'un seul panneau de verre.
- La visibilité de la couche d'application avec le système d'exploitation automatique, le client et l'empreinte digitale du nom d'hôte.
- Des outils dynamiques puissants tels que la capture de paquets et le test de câbles pour isoler et résoudre les problèmes de réseau.
- Alertes pour indiquer la perte de puissance, les temps d'arrêt, les problèmes de couche 1 excessifs et les changements de configuration.
- Administration basée sur les rôles et mises à jour automatiques et programmées du micrologiciel sur le Web.
- Mises à jour régulières des fonctionnalités et améliorations apportées à la demande depuis le cloud Meraki.

GÉNÉRAL

Code de produit	MS120-8-HW
Dimension	2.8 x 22.2 x 15cm
Poids	1.07 kg
Interfaces	<ul style="list-style-type: none">• 8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and crossover detection (auto-MDIX crossover)• 2 x 1GbE SFP uplink
Capacité de Switch	20 Gbps
Puissance de ralenti / pleine charge	5 / 9 W
Alimentation / Numéro de modèle	DC 12V/2.5A, 30W, MA-PWR-30WAC
Configuration de l'alimentation	Externe
Débit de transfert	14.88 mpps
Plateforme matérielle	<ul style="list-style-type: none">• Petit facteur de forme montable• Faible bruit, sans ventilateur• Voix et vidéo QoS• Tissu de commutation non bloquant• Ultra-fiable, inclut la garantie à vie

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.