

Point Acces Linksys LAPAC1750



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Point d'accès double bande AC1750 LAPAC1750 Linksys pour professionnels

EN UN CLIN D'OEIL

Ce point d'accès utilise la nouvelle technologie Wi-Fi (802.11ac) pour fournir des débits pouvant atteindre AC1750 Mbit/s.* [En savoir plus](#)

- Double bande AC1750, vitesse de transfert des données 3 fois plus élevée que la technologie 11N
- Contrôle centralisé : fonction Clustering**
- Signal Wi-Fi amplifié grâce aux antennes de haute puissance
- Portail captif pour configuration du point d'accès Wi-Fi

[Démonstration de l'interface utilisateur du point d'accès double bande sans fil AC PRO](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nom du modèle:
LAPAC1750
- Normes réseau:
 - IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
 - VMM - Priorisation du Wi-Fi Multimédia
 - Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at
- Bande de fréquences radio:
2,4 GHz et 5 GHz (simultanées)
- Ports:
 - 1 port Gigabit LAN avec IEEE 802.3at PoE+
 - 1 port d'alimentation 12 V / 2 A
- Voyants:
1 système LED
- Boutons:
Bouton de réinitialisation
- MIMO:
3x3
- Type d'antenne:
Antenne interne PCB
- Gain de l'antenne:
1,7 dBi @ 2,4 GHz, 1,9 dBi @ 5 GHz
- Puissance RF émise:
Amplificateur de forte puissance
- Canaux de fréquences radio:
 - Entre 2,412 GHz à 2,462 GHz : 11 canaux ;
 - entre 5,180 GHz à 5,240 GHz : 4 canaux ;
 - entre 5,745 GHz et 5,825 GHz : 4 canaux
- Sensibilité de réception:
 - 802.11b @ 11 Mbit/s : -85 dBm ;
 - 802.11a/g @ 54 Mbit/s : -73 dBm ;
 - 802.11n @ HT20 MCS7 : -67 dBm ;
 - 802.11n @ HT40 MCS7 : -65 dBm
 - 802.11n @ HT40 MCS7 : -65 dBm
- Consommation maximale:
15 W
- Dimensions (LxH):
243,08 x 236,98 x 43,69 mm
- Poids:
508 g
- Température de fonctionnement:
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Températures de stockage:
-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
- Humidité en fonctionnement:
10 % à 85 %, sans condensation
- Humidité de stockage:
10 % à 90 %, sans condensation
- Montage:
 - Mur
 - Plafond
- Fonctions de sécurité:
 - Nombre de SSID : 16
 - Diffusion SSID
 - Mappage SSID vers VLAN
 - Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA Mixed, WPA2) Personnel et Entreprise
 - RADIUS
 - Contrôle d'accès obligatoire (MAC)
 - Détection des points d'accès illicites
 - Demandeur 802.1X
 - Isolation des canaux
- Verrou de sécurité:
Verrou de sécurité Kensington
- Qualité du service (QoS):
 - WMM
 - Gestion de la bande passante
- Interface de gestion:
 - HTTP
 - HTTPS
 - SNMP
- Conformité à la réglementation:
FCC, CE, IC
- Fonctionnalités avancées:
 - Wireless Distribution System (WDS)
 - Pont pour groupe de travail
 - IGMP / MLD Snooping
 - Ordonnanceur
 - Band Steering (détection de la compatibilité double bande du périphérique)
 - Interface IPv6
 - Prise en charge d'image double
 - Portail captif
 - Clustering
- Notification d'événement:
Journal local et distant Syslog, alertes e-mail
- Diagnostics du réseau:
Enregistrement, test ping et capture de paquets
- Garantie et assistance:
Garantie à vie limitée
- Système de gestion centralisée:
Clustering

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.