

Point Acces Linksys LAPN300



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Point d'accès Wi-Fi sans fil simple bande 2,4 GHz N300 avec PoE LAPN300 Linksys pour professionnels

EN UN CLIN D'ŒIL

Ce point d'accès fait appel à la technologie Wi-Fi (802.11n) pour fournir un réseau sans fil rapide et puissant avec des taux de transfert pouvant atteindre 300 Mbit/s.* [En savoir plus](#)

- Technologie PoE (Power over Ethernet) intégrée
- Capacité de bande unique (2,4 GHz) et vitesses allant jusqu'à 300 Mbit/s
- Accès Wi-Fi de puissance industrielle sécurisé (WPA/WPA2) et chiffrement des données
- Prise en charge IPv6
- Amplificateur de forte puissance pour une couverture Wi-Fi optimale

[Démon de l'interface utilisateur du point d'accès sans fil N bande unique](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nom du modèle:
LAPN300
- Normes réseau:
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11b
- Bande de fréquences radio:
2.4 GHz
- Ports:
1 Gigabit Ethernet Port
- PoE:
 - 802.3af
 - 802.3at
- Voyants:
One system LED
- MIMO:
2x2
- Type d'antenne:
Internal
- Gain de l'antenne:
1.8 dBi
- Puissance RF émise:
 - 802.11b @ 11 Mbps: 21 dBm
 - 802.11g @ 54 Mbps: 20 dBm
 - 802.11n @ HT20/HT40 MCS7/15: 19 dBm
- Canaux de fréquences radio:
2.412 to 2.462 GHz; 11 channels
- Sensibilité de réception:
 - 802.11b @ 11 Mbps: -85 dBm
 - 802.11g @ 54 Mbps: -70 dBm
 - 802.11n @ HT20 MCS7/15: -65 dBm
 - 802.11n @ HT40 MCS7/15: -62 dBm
- Consommation maximale:
12.5W
- Dimensions (LxHxP):
243.08 x 236.98 x 43.69 mm (9.57 x 9.33 x 1.72 in)
- Poids:
489.88 g (1.08 lb)
- Température de fonctionnement:
0° to 40°C (32° to 104°F)
- Températures de stockage:
-20° to 70°C (-4° to 158°F)
- Humidité en fonctionnement:
10% to 85% (non-condensing)
- Humidité de stockage:
10% to 90% (non-condensing)
- Montage:
 - Mur
 - Plafond
 - Bureau
- Nombre de VLAN pris en charge:
9, 1 management VLAN plus 8 VLANs for SSID
- Verrou de sécurité:
Kensington Lock Slot
- Contrôle de l'accès:
MAC-Based
- Interface de gestion:
 - HTTP
 - HTTPS
 - SNMP
- Conformité à la réglementation:
 - FCC, CE, IC
 - Class B, Wireless
- Notification d'événement:
Local Log, Remote Syslog, and Email Alert
- Diagnostics du réseau:
Log, Ping, Packet Capture
- Garantie et assistance:
Limited Lifetime
- Supplément 802.1X:
Yes
- Amplificateur de puissance externe:
Yes
- Isolation des clients sans fil dans le même SSID:
Yes
- Bouton de réinitialisation:
Yes
- Détection des points d'accès illicites:
Yes
- Ordonnanceur:
Yes
- Mappage SSID vers VLAN:
Yes
- Sécurité sans fil:
 - WEP
 - WPA
 - 802.1X RADIUS
- WMM:
Yes
- Pont pour groupe de travail:
Yes

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.