

Zyxel VDSL2 MODEM/Router VMG1312 avec USB et WiFi (ISDN)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 105,69 €

Remise:

TVA: 21,14 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

ZYXEL&NBSP;VDSL2 MODEM/ROUTER VMG1312

Caractéristiques détaillées

Algorithme de chiffrement WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

- Bande de fréquence 2,4 Ghz
- Caractéristiques Stateful Packet Inspection (SPI), protection contre les attaques de Déni de Service, serveur DNS dynamique, contrôle parental, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), qualité de service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, prise en charge SSID multiple, DNS proxy, bouton de réinitialisation, 3G USB Dongle Support, relais DHCP, client DHCP
- Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, EMC, FCC, RoHS
- Débit de transfert de données 300 Mbits/s
- Indicateurs d'état Alimentation, WLAN, LAN, USB, ADSL
- Méthode d'authentification Secure Shell (SSH), PAP, CHAP, SSID (Radio Service Set ID), MS-CHAP, MS-CHAP v.2
- Protocole de gestion à distance Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI, TR-069
- Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Protocole de Routage RIP-1, RIP-2, routage IP statique, routage à base de règles (PBR)
- Protocole réseau / transport PPPoE, PPPoA
- Technologie de connectivité Sans fil, filaire
- Type de châssis Ordinateur de bureau
- Type de périphérique Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré)
- Antenne Interne
- Nombre d'antennes 2

- Hauteur 3.9 cm
- Largeur 18.6 cm
- Poids 245 g
- Profondeur 12.1 cm
- Interfaces LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN - RJ-45 | USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches
- Périphérique d'alimentation Adaptateur d'alimentation externe
- Potocole de signal numérique ADSL, ADSL over ISDN, READSL, ADSL2+ over ISDN, VDSL2 over ISDN, VDSL over ISDN
- Protocoles et spécifications ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2
- Type Modem ADSL
- Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement maxi 40 °C
- Température de fonctionnement mini 0 °C



[Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.