

TP-Link TL-SG116 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 57,71 €

Remise:

TVA: 11,54 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
	Soutien 10G	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui
Détection de la longueur du câble	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Nombre de VLANs	32
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Taux de transfert	23,81 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Nombre de files	4
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Sécurité	
Filtrage IGMP	Oui
Protection en boucle	Oui
Design	
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Oui
Montage mural	Oui
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	220 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Voltage d'entrée DC	9 V
Courant d'entrée	0.6 A
Consommation (max)	9,3 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	31,68 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	286 mm
Profondeur	111,7 mm
Hauteur	25,4 mm
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.