TP-Link TL-SG2428P commutateur réseau Géré L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 299,38 €

Remise:

TVA: 59,88 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2/L2+
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Inspection ARP	Oui
Journal des événements du système	Oui
Support MIB	Y
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Nombre de VLANs	4000
Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X
Transmition des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	56 Gbit/s
Taux de transfert	41,7 Mpps
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Support SSH/SSL	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Type d'authentification	RADIUS
Algorithmes de planification de file d'attente	ES, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNTP
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Certification	CE, FCC, RoHS
représentation / réalisation	
Micrologiciel évolutif	Oui
Puissance	
Source d'alimentation	Secteur
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	291,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	1052,94 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur	44 mm
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.