

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company CX 6300M L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



CX 6300M, 880 Gops, 660 Mops, 24x 10/100/1000BaseT RJ-45, 4x 1/10/25/50G SFP, USB C, OOBM, USB A, 44x442x385 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 6776,24 €

Remise:

TVA: 1355,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit La série de commutateurs Aruba CX 6300 est composée de commutateurs empilables modernes, flexibles et intelligents, et convient parfaitement pour les déploiements de solutions d'accès, d'agrégation et de cœur de réseau. Une architecture distribuée puissante prend en charge des performances évolutives vous permettant de protéger votre réseau face aux demandes imprévisibles de demain. Cette série comporte des liaisons montantes intégrées à haute vitesse et inclut des modèles dotés de 24 ports SFP+ et PoE de 60 W haute densité avec l'Ethernet multi-gigabit pour un réseau haute performance. Une conception axée sur le Cloud et dotée d'un SE entièrement programmable qui offre automatisation et simplicité, avec des outils de configuration simples d'utilisation pour des installations sans erreurs. Une surveillance et des analyses intégrées sur le réseau assurent aux opérateurs des données immédiates de dépannage et de résolution des problèmes.

Caractéristiques de gestion

Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Journal des événements du système	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Port de console	USB
Quantité de Ports USB 2.0	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bt

Soutien 10G	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Routage IP	Oui
Acheminement sur politique	Oui
Agrégation de lien	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Support VLAN	Oui
Fibre optique	
Distance de transmission (max)	10 km
Transmission des données	
Capacité de commutation	448 Gbit/s
Débit	334 Mpps
Latence (1 Gbps)	2,28 µs
Latence (10 Gbps)	1,46 µs
Nombre de files	8
Mémoire cache de paquet	8 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Entrées IGMP	8000
Support SSH/SSL	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Tableau des adresses MAC multidiffusion	32000 entrées
Entrées IPv4 multicast	8000
Entrées IPv6 multicast	8000
Nombre de groupes multicast filtrés	8000
Entrées MLD	4000
Protocoles	
Protocole de routage	OSPF, OSPFv3
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Sens du flux d'air	Débit d'air d'arrière en avant
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Certification	EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA-C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR 32 A; CISPR 24:2010
représentation / réalisation	
Empilage physique (unités)	10
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1800 MHz
Mémoire interne	8192 Mo
Mémoire flash	32000 Mo
Niveau sonore	28,6 dB
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Courant d'entrée	3/1.2 A
Consommation (max)	64 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3040 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4600 m
Poids et dimensions	
Largeur	442 mm
Profondeur	385 mm
Hauteur	44 mm
Poids	5,43 kg
Informations sur l'emballage	

Kit de montage en rack	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.