NETGEAR GS105 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bleu

5-Port Gigabit Desktop Switch

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 16,49 €

Remise:

TVA: 3,30 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Boîtier Métal. Mini Switch Gigabit 5 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports) Plus besoin de cordon croisé pour la cascade Chassis métallique robuste et anti-dérapant pour les professionnels Auto-détection de la vitesse 10 ou 100 ou 1000 Mbp/s et du mode Half ou Full Duplex Ports réseaux avec indicateurs d'état intégrés Performance de commutation à vitesse filaire : fond de panier non bloquant de 10 Gigabits/seconde Alimentation externe Support téléphonique gratuit et illimité 6j/7Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet	5

RJ-45 de commutation de base	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Transmition des données	
Répertoire MAC	2000 entrées
Capacité de commutation	1 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Design	
Empilable	Non
Couleur du produit	Bleu
Voyants représentation / réalisation	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, Linux, Mac OS
Taille du buffer	128 Ko
Temps moyen entre pannes	3197945 h
Puissance	
Source d'alimentation	CC
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	1 A
Consommation électrique typique	3,5 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port	Non

(PoE)	
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	94 mm
Profondeur	100 mm
Hauteur	27 mm
Poids	261 g
Informations sur l'emballage	
Types de fiches d'alimentation fournies	EU
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Dimensions (L x L x H)	94 x 104,1 x 27,9 mm (3.7 x 4.1 x 1.1")

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.