

## NETGEAR GS748T Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bleu



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remis : 390,12  

Remise:

TVA: 78,02  

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caract�ristiques de gestion	
Type de commutateur		G�r�
Banc de commutateurs		L2+
Qualit� de service (QoS)		Oui
Gestion bas�e sur le web		Oui
Connectivit�		
Quantit� de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base		Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP install�s	4	
Quantit� d'emplacements de modules SFP	4	
Connecteur d'alimentation		DC-in jack
R�seau		
Standards r�seau		IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G		Non
Full duplex		Oui
Assistance contr�le des flux		Oui
Agr�gation de lien		Oui
Limitation du d�bit		Oui
Protocles Spanning Tree (STP)		Oui
Support VLAN		Oui
Nombre de VLANs		64
Transmission des donn�es		
R�pertoire MAC		8000 entr�es
Latence (10-100 Mbps)		20 �s
Support de trames �tendues (Jumbo Frames)		Oui

Mémoire cache de paquet	1,632 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Bleu
Sécurité	UL listed (UL 1950)/cUL, IEC 950/EN 60950
Certification	CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A EN 50082-1 EN 55024 C-Tick
représentation / réalisation	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, MAC, Linux
Niveau sonore	52 dB
Temps moyen entre pannes	108000 h
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	66 W
Consommation (max)	70 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Poids et dimensions	
Largeur	305 mm
Profondeur	43 mm
Hauteur	440 mm
Poids	4,9 kg
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.