

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 7008 (RW) dispositif de gestion de réseau 2000 Mbit/s Ethernet/LAN Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Aruba 7008 (RW) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP & 1K Client Controller

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 2587,16 €

Remise:

TVA: 517,43 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit La série 7000 optimise les services Cloud et sécurise les applications d'entreprise de vos succursales tout en optimisant la taille de l'infrastructure réseau. Elle associe des services WAN hybrides, filaires et sans fil, prend en charge jusqu'à 24 ports Ethernet et 64 points d'accès et inclut un pare-feu à état intégré, un VPN sécurisé et la gestion des menaces avec filtrage du contenu afin de réduire les visites et le nombre d'appliances par site. Concernant le WAN hybride, la série 7000 prend en charge la compression, les vérifications de l'intégrité, la configuration « Zero Touch » et le routage axé sur la politique pour réduire les visites ainsi que la surveillance et la configuration manuelles des appliances à fonction unique.représentation / réalisation

Débit du pare-feu	2000 Mbit/s
Nombre de points d'accès LAN (max)	16
Nombre de points d'accès distants (max)	16
Nombre d'utilisateurs	1024 utilisateur(s)
Tunnels IPSec simultanés	512
Nombre de VLANs	4096
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Caractéristiques de gestion	
Support VLAN	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, AES
Connectivité	
Technologie de connectivité	Avec fil
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Port de console	RJ-45/micro-USB
Quantité de Ports USB 2.0	2
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	26 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	100 W
Design	
Couleur du produit	Blanc
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	203,2 x 203,2 x 42 mm
Poids	1 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.