

## NETGEAR XS508M Non-géré 10G Ethernet (100/1000/10000) Gris, Argent



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 428,84 €

Remise:

TVA: 85,77 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	7
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
	Nombre de modules SFP+ installés	1
	Port de console	RJ-45
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Soutien 10G	Oui
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	2000 entrées
	Capacité de commutation	160 Gbit/s
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
	Trames géantes	9000
	Design	
	Grille de montage	Oui
	Couleur du produit	Gris, Argent
	Voyants	Oui
	Sécurité	CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI
	Certification	47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438
	représentation / réalisation	
	Temps moyen entre pannes	1145157 h
	Puissance	
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Courant d'entrée	1.5 A
Consommation électrique typique	21,31 W
Consommation (max)	39 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	147,86 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	328 mm
Profondeur	169 mm
Hauteur	43,2 mm
Poids	1,49 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.