

NETGEAR GS308-300PES commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 25,53 €

Remise:

TVA: 5,11 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur		Non-géré
Banc de commutateurs		L2
Qualité de service (QoS)		Oui
Connectivité		
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base		8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base		Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)		8
Connecteur d'alimentation		DC-in jack
Réseau		
Standards réseau		IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Soutien 10G		Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Assistance contrôle des flux		Oui
Auto MDI/MDI-X		Oui
Détection auto		Oui

Détection de la longueur du câble	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Taux de transfert	1,448 Mpps
Latence (1 Gbps)	2,6 µs
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	128 Mo
Design	
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Montage mural	Oui
Certification	CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM CCC VCCI KC
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	3711898 h
Puissance	
Consommation (max)	3,04 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	10,4 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Hauteur	29 mm
Poids	390 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.