

NETGEAR GS316P Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 153,21 €

Remise:

TVA: 30,64 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Non-géré	
Qualité de service (QoS)	Oui	
Connectivité		
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Connecteur d'alimentation Réseau	DC-in jack	
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Soutien 10G	Non	
Full duplex	Oui	
Assistance contrôle des flux	Oui	
Auto MDI/MDI-X	Oui	
Transmission des données		
Répertoire MAC	4000 entrées	
Capacité de commutation	32 Gbit/s	
Latence (1 Gbps)	3,7 µs	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui	
Trames géantes	9216	
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps	
Mémoire cache de paquet	1 Mo	
Design		
Grille de montage	Non	
Couleur du produit	Noir	
Matériau du boîtier/corps	Métal	
Voyants	Oui	
Montage mural	Oui	
représentation / réalisation		
Temps moyen entre pannes	2362192 h	
Puissance		

Voltage d'entrée DC	54 V
Courant d'entrée	2.4 A
Consommation (max)	127,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	437,42 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	286 mm
Profondeur	102 mm
Hauteur	27 mm
Poids	880 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.