

NETGEAR GS524UP Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris



Note : Pas noté

Prix

Prix Remis: 459,19 €

Remise:

TVA: 91,84 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion
Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u
Soutien 10G	Non
Full duplex	Oui
Semi-duplex	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	48 Gbit/s
Latence (1 Gbps)	12 µs
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps
Mémoire cache de paquet	0,192 Mo
Design	
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	809853,3 h
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Courant d'entrée	8 - 4 A
Consommation (max)	578,8 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	60 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	480 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	1976,0232 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	390 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur	43 mm
Poids	3,1 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.