

NETGEAR M4250-10G2XF-PoE++ Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 1124,49 €

Remise:

TVA: 224,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2/L3
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	10
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantités d'emplacements de module SFP+	2
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
	Soutien 10G	Non
	Full duplex	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Contrôle Broadcast storm	Oui
	Limitation du débit	Oui
	Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
	Support VLAN	Oui
	Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
	Nombre de VLANs	4093
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	16000 entrées
	Capacité de commutation	60 Gbit/s

Débit	44,64 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Latence (1 Gbps)	1,837 µs
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	12000
Mémoire cache de paquet	16 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Protection en boucle	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Authentification	Authentification par l'adresse MAC
Type d'authentification	RADIUS
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Entrées IPv4 multicast	2000
Entrées IPv6 multicast	2000
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	PoE, Énergie, Statut
représentation / réalisation	
Intégré dans le processeur	Oui
Modèle de processeur	ARM Cortex-A9
Fréquence du processeur	1250 MHz
Mémoire interne	2048 Mo
Niveau sonore	66,23 dB
Temps moyen entre pannes	947871 h
Puissance	
Consommation électrique typique	837,7 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	720 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	2859,91 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	43,2 mm
Poids	3,83 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.