

TP-Link CPE710 point d'accès réseaux locaux sans fil 867 Mbit/s Blanc
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 69,21 €

Remise:

TVA: 13,84 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	2,4 GHz	Non
	5 GHz	Oui
	Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
	Bande de fréquence	5.15 - 5.85 GHz
	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
	Bande passante du canal	80 MHz
	Sélection automatique du canal	Oui
	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
	Isolation sans fil	Oui
	Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui

Puissance de transmission	27 dBmW
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID
Filtrage IGMP	Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui
Protocoles	
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	24 V
Courant de sortie	0,6 A
Design	
Positionnement	Poteau
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Énergie
Certification	CE, FCC, RoHS, IC
Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max) représentation / réalisation	23 dBi
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	750 MHz
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Poids et dimensions	
Largeur	366 mm
Profondeur	280 mm
Hauteur	207 mm
Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte
Contenu de l'emballage	
Adaptateur PoE inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.