

TP-Link EAP230-Wall 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 56,35 €

Remise:

TVA: 11,27 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	2,4 GHz	Oui
	5 GHz	Oui
	6 GHz	Non
	Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
	Sélection automatique du canal	Oui
	Balayage de canal automatique	Oui
	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
	Type MIMO	Multi User MIMO
	Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
	Support VLAN	Oui
	Limitation du débit	Oui
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Puissance de transmission (CE)	20 - 23 DBm
	Sécurité	
	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Filtrage d'adresse MAC	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Protocoles	
Protocole de transfert de fichier sécurisé (SFTP) sur SSH v2	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	7 W
Design	
Positionnement	Mur
Couleur du produit	Blanc
Voyants	Fonctionnement
Certification	CE, RoHS
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max) représentation / réalisation	3,6 dBi
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Poids et dimensions	
Largeur	86,8 mm
Profondeur	30,2 mm
Hauteur	86,8 mm
Contenu de l'emballage	
Nombre de produits inclus	2 pièce(s)
Kit de montage	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.