

## TP-Link TL-MR6500v routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Noir



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 80,54 €

Remise:

TVA: 16,11 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Connexion WAN	
	Ethernet WAN	Oui
	DSL WAN	Non
	Emplacement de carte SIM	Oui
	Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
	Type de connexion WAN	RJ-45
	Caractéristiques Wireless LAN	
	Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
	Débit de transfert des données WLAN (max)	300 Mbit/s
	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s

Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de cablage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Route statique	Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
quantité de tunnels de VPN	10
réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	4G
3G	Oui
4G	Oui
Deux emplacements pour carte SIM	Non
Normes 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Bandes UMTS	900,2100 MHz
4G prise en charge	800,900,1800,2100,2600 MHz
Type de carte SIM	MicroSIM
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port USB	Non
Quantité de ports RJ-11	1
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Contrôle parental	Oui
Support DMZ	Oui
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Montage mural	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Antenne	
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2
Antenne amovible (s)	Oui
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	202 mm

Profondeur	141 mm
Hauteur	33,6 mm

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.