

TP-Link EAP620 HD point d'accès réseaux locaux sans fil 1201 Mbit/s Blanc
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 155,33 €

Remise:

TVA: 31,07 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
	2,4 GHz
	5 GHz
	6 GHz
	Débit de transfert des données maximum
	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)
	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)
	LAN Ethernet : taux de transfert des données
	Bande de fréquence
	Standards réseau
	Sélection automatique du canal
	Oui
	Oui
	Non
	1201 Mbit/s
	574 Mbit/s
	1201 Mbit/s
	1000 Mbit/s
	2.4 - 5 GHz
	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
	Oui

Balayage de canal automatique	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Modulation	1024-QAM, OFDM
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	VLAN mapping
Limitation du débit	Oui
Isolation sans fil	Oui
Direction de la bande	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Puissance de transmission (CE)	20/23 DBm
Puissance de transmission (FCC)	23 DBm
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID	16
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Active PoE, Passive PoE
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Consommation électrique typique	12 W
Design	
Positionnement	Plafond, Mur
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Certification	CE, FCC, RoHS
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Type de direction d'antenne	Omnidirectionnel
Niveau de gain de l'antenne (max)	6 dBi
représentation / réalisation	
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Poids et dimensions	
Largeur	160 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	33 mm
Contenu de l'emballage	
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.