

TP-Link EAP245(5-PACK) point d'accès réseaux locaux sans fil 1750 Mbit/s
Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 508,10 €

Remise:

TVA: 101,62 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
	2,4 GHz
	5 GHz
	Débit de transfert des données maximum
	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)
	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)
	LAN Ethernet : taux de transfert des données
	Bande de fréquence
	Standards réseau
	Technologie de câblage
	Sélection automatique du canal
	Oui
	Oui
	1750 Mbit/s
	450 Mbit/s
	1300 Mbit/s
	10,100,1000 Mbit/s
	2.4, 5 GHz
	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
	10/100/1000Base-T(X)
	Oui

MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	SSID-based VLAN assignment
Limitation du débit	Oui
Isolation sans fil	Oui
Direction de la bande	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Puissance de transmission	27 dBmW
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée DC	Oui
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée AC	48 V
Courant d'entrée	1.5 A
Consommation électrique typique	12,3 W
Design	
Positionnement	Plafond, Mur
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui
Certification	CE, FCC, RoHS
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Poids et dimensions	
Largeur	206 mm
Profondeur	182 mm
Hauteur	37 mm
Contenu de l'emballage	
Nombre de produits inclus	5 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Kit de montage	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.