

D-Link DGS-1210-48 commutateur réseau Géré L2 Noir



DGS-1210-48 Smart switch Gigabit 48 ports, dont 4 ports Combo SFP, 96 Gbps, 8 K, 71.4 Mpps, 201.65 BTU/hr

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 320,64 €

Remise:

TVA: 64,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit - Conception de troisième génération, avec des fonctionnalités de gestion et de sécurité améliorées - Technologie « D-Link Green » 2ème génération pour une consommation d'énergie plus raisonnée - Ventilateurs intelligents réglés par défaut sur la vitesse la plus basse et une consommation d'énergie raisonnée - Sécurité renforcée grâce à l'authentification 802.1X et à des listes de contrôle d'accès MAC et IP - Protection contre le trafic malveillant et prévention de la dégradation des performances avec D-Link Safeguard Engine™ - Auto Voice VLAN pour le traitement prioritaire automatique du trafic vocal numérique - Qualité de service (QoS) et contrôle de la bande passante (jusqu'à 64 kbps) - Grande fiabilité grâce à la détection de bouclage et au diagnostic des câbles - Administration Web simple - L'utilitaire SmartConsole permet la gestion conjointe de plusieurs switches.

Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Journal des événements du système	Oui
Support MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	44
Quantité de ports SFP/SFP+	4
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui

Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Nombre de VLANs	256
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	96 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert de données maximal	96 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	1 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Empilable	Non
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, LVD
représentation / réalisation	
Niveau sonore	46,2 dB
Temps moyen entre pannes	322402 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm
Largeur du carton d'expédition	31,4 cm
Longueur du carton d'expédition	56,2 cm
Poids net du colis d'expédition	14,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	289,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Poids brut de palette (mer)	470,2 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	15 kg
Puissance	
Consommation électrique typique	59,1 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	201,65 BTU/h
Poids et dimensions	
Poids	4,04 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	354 mm
Profondeur du colis	552 mm
Hauteur du colis	98 mm
Poids du paquet	4,69 kg
Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	440 x 250 x 44 mm
Technologie de connectivité	Avec fil
Vitesse de transfert des paquets	71.4 Mpps
Exigences d'alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Gestion de la performance	Telnet, SNMP, SNTp
Émissions électromagnétiques	FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick
LEDs de connectivité	Y

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.