

D-Link DES-1210-28P commutateur réseau Géré L2 Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



DES-1210-28P, 24x 10/100Mbit/s TP (RJ-45), 2x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45), 2x Combo 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45)

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 272,22 €

Remise:

TVA: 54,44 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit El DES-1210-28P es el primer Switch PoE de la serie Smart III Fast Ethernet. Equipado con 24 puertos Fast Ethernet, 2 puertos Gigabit y 2 puertos adicionales Gigabit combo cobre/fibra, este Switch dispone de las características de la serie Smart III con la funcionalidad PoE y el nuevo PoE+. Al disponer de una interfaz web fácil de usar y de un diseño respetuoso con el medio ambiente, el DES-1210-28P permite a los clientes instalar rápida y fácilmente sus redes y, además, ahorrar energía y costes. **Perfecta integración** El DES-1210-28P es la solución ideal como edge switch avanzado para las redes empresariales y de las pymes. Los 4 puertos Gigabit adicionales permiten uplinks por cobre o fibra, rápidos y fiables, al resto de la infraestructura. El soporte de VLAN asimétrica proporciona acceso a los recursos compartidos, como servidores en Internet, sin complicadas configuraciones VLAN. La autovigilancia VLAN es útil para añadir cámaras IP a la red sin desbordarla con un tráfico excesivo. Además, la innovadora característica de auto-voice VLAN permite integrar fácilmente teléfonos IP de otros fabricantes, distribuyendo el tráfico de VoIP por una VLAN independiente, de modo que se garantiza la calidad y la seguridad del tráfico de VoIP. **Características avanzadas de Power Over Ethernet** El DES-1210-28P cumple con el estándar PoE 802.3af, y el recientemente ratificado estándar 802.3at, de gran potencia. Con ello, usted dispone de mayor flexibilidad al instalar aplicaciones, como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP y teléfonos de VoIP en la red, incluso en entornos con dispositivos de distintos fabricantes. Para aumentar la flexibilidad y el ahorro energético, el DES-1210-28P cuenta con la característica de PoE basada en tiempo, que lo apaga cuando no es necesario que esté encendido, por ejemplo, por las noches o durante los fines de semana que no estamos en casa. Esto significa que con los dispositivos con PoE es fácil ahorrar energía y dinero.

Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	28
Réseau	
Technologie de câblage Ethernet	100BASE-TX, 10BASE-T

cuivre	
Transmission des données	
Capacité de commutation	12,8 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Design	
Grille de montage	Oui
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	37,3 cm
Largeur du carton d'expédition	31 cm
Longueur du carton d'expédition	55,8 cm
Poids net du colis d'expédition	13,4 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	277,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Poids brut de palette (mer)	450,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	14,3 kg
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	44 mm
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	349 mm
Profondeur du colis	546 mm
Hauteur du colis	96 mm
Poids du paquet	4,49 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.