

D-Link DSR-250N routeur sans fil Gigabit Ethernet Monobande (2,4 GHz) Noir



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 251,05 €

Remise:

TVA: 50,21 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Connexion WAN	Oui
	Ethernet WAN	
	Caractéristiques Wireless LAN	
	Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Réseau	
	Ethernet/LAN	Oui

Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
quantité de tunnels de VPN	25
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	10
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPS
Pare-feu de sécurité	Port Address Translation (PAT)
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP/HTTPS
Protocoles réseau pris en charge	IPv6
Design	
Couleur du produit	Noir
Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Quantité d'antenne	2
Caractéristiques	
Temps moyen entre pannes	250000 h
Sécurité	cUL, LVD
Certification	FCC Class B, CE Class B, C-Tick
Puissance	
Consommation électrique typique	15,6 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	203 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	35 mm
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	337 mm
Hauteur du colis	85 mm
Poids du paquet	1,39 kg
Données logistiques	
Hauteur du carton d'expédition	47,2 cm
Largeur du carton d'expédition	28 cm
Longueur du carton d'expédition	35,5 cm
Poids net du colis d'expédition	8,36 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	6 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	295,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièce(s)
Quantité par palette (air)	180 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	135,9 cm
Poids brut de palette (mer)	461,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Produits par palette (mer)	288 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,02 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	9,2 kg
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Nombre de ports USB	1
Dimensions (LxPxH)	280 x 180 x 44 mm
Nombre d'utilisateurs	25 utilisateur(s)

Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Interface	Ethernet
Courant d'entrée	2.5 A
Tension d'entrée	12 V
Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.