

D-Link DGS-3420-52T commutateur réseau Géré L2 Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 2003,00 €

Remise:

TVA: 400,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Support MIB	Y
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
	Quantité de ports SFP/SFP+	4
	Quantités d'emplacements de module SFP+	4
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	16000 entrées
	Capacité de commutation	176 Gbit/s
	Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps
	Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
	Mémoire cache de paquet	2 Mo
	Sécurité	
	Fonctions DHCP	DHCP server,DHCP client
	Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
	Filtrage IGMP	Oui
	Filtrage d'adresse MAC	Oui
	Protocoles	
	Protocoles de gestion	SNMP

Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6
Design	
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Sécurité	CB, cUL, LVD
représentation / réalisation	
Niveau sonore	51,1 dB
Temps moyen entre pannes	255608 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	60,3 cm
Largeur du carton d'expédition	33,6 cm
Longueur du carton d'expédition	55 cm
Poids net du colis d'expédition	11,6 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	2 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	331,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité par palette (air)	36 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	194,4 cm
Poids brut de palette (mer)	331,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	18 pièce(s)
Produits par palette (mer)	36 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	194,4 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	17,4 kg
Puissance	
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	81 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	276,2 BTU/h
Poids et dimensions	
Poids	5,07 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	530 mm
Profondeur du colis	568 mm
Hauteur du colis	157 mm
Poids du paquet	7,95 kg
Autres caractéristiques	
Programme de gestion	CLI
Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
Dimensions (LxPxH)	441 x 310 x 44 mm
Technologie de connectivité	Avec fil
Vitesse de transfert des paquets	130,95
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.