D-Link DGS-3420-28SC commutateur réseau Géré L2 Noir

28-PORT LAYER 2 FIBER GIGABIT STACK SWITCH IN

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 1349,55 €

Remise:

TVA: 269,91 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	4
Nombre de modules SFP installés	20
Nombre de modules SFP+ installés	20
Quantité de ports SFP/SFP+	24
Quantité d'emplacements de modules SFP	24
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Cartes mémoire compatibles	SD
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Routage IP	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support VLAN	Oui
Transmition des données	

Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	128 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Mémoire cache de paquet	2 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support SSH/SSL	Non
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Sécurité	CB, cUL, LVD
Certification	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
représentation / réalisation	
Niveau sonore	46,5 dB
Temps moyen entre pannes	300371 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	48,5 cm
Largeur du carton d'expédition	39,3 cm
Longueur du carton d'expédition	52,8 cm
Poids net du colis d'expédition	13,7 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	511 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	72 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	2,08 m
Poids brut de palette (mer)	511 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
Produits par palette (mer)	72 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,08 m
Poids brut du casier d’expédition (interne)	20,5 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	60,2 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	441 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur	44 mm
Poids	4,06 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	450 mm
Profondeur du colis	510 mm
Hauteur du colis	125 mm
Poids du paquet	6,33 kg
Autres caractéristiques	
Technologie de connectivité	Avec fil
Vitesse de transfert des paquets	95.24Mpps

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.