

D-Link DGS-105 Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 21,37 €

Remise:

TVA: 4,27 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	2000 entrées
	Capacité de commutation	10 Gbit/s
	Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps
	Enregistrement-et-réémission	Oui
	Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
	Mémoire cache de paquet	0,128 Mo
	Sécurité	
	Filtrage d'adresse MAC	Oui
	Design	
	Grille de montage	Non
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Certification	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	1688338 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	36,6 cm
Largeur du carton d'expédition	23 cm
Longueur du carton d'expédition	33,5 cm
Poids net du colis d'expédition	5 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	439,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	75 pièce(s)
Quantité par palette (air)	750 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	2,04 m
Poids brut de palette (mer)	439,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	75 pièce(s)
Produits par palette (mer)	750 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	5,53 kg
Puissance	
Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée	5 V
Consommation électrique typique	2,1 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	100 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur	28 mm
Poids	267 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	220 mm
Hauteur du colis	62 mm
Poids du paquet	450 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Taux de transfert de données	2000 Mbit/s
Dimensions (LxPxH)	100 x 98 x 28 mm
Technologie de connectivité	Avec fil

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.