

D-Link DGS-1210-20 commutateur réseau Géré L2 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 128,37 €

Remise:

TVA: 25,67 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Géré	
Banc de commutateurs	L2	
Qualité de service (QoS)	Oui	
Support MIB	SNTP, ICMPv6, IPv4/v6	
Connectivité		
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	20	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	
Quantité de ports SFP/SFP+	4	
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	
Réseau		
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Soutien 10G	Non	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui	
Full duplex	Oui	
Assistance contrôle des flux	Oui	
Auto MDI/MDI-X	Oui	
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui	
Support VLAN	Oui	
Transmission des données		
Répertoire MAC	16000 entrées	
Capacité de commutation	40 Gbit/s	
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mb/s	
Enregistrement-et-réémission	Oui	
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s	
Mémoire cache de paquet	1 Mo	
Sécurité		
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui	
Filtrage IGMP	Oui	
Filtrage d'adresse MAC	Oui	
Sécurité de port statique	Oui	
Support SSH/SSL	Oui	
Caractéristiques de multidiffusion		
Support à la multidiffusion	Oui	

Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP, RMON
Protocoles de liaison de données	IP
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Sécurité	cUL, CE LVD
Certification	FCC, CE, ICES, VCCI, BSMI, C-Tick
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	38,6 cm
Largeur du carton d'expédition	34,6 cm
Longueur du carton d'expédition	38,2 cm
Poids net du colis d'expédition	14,9 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	448,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	27 pièce(s)
Quantité par palette (air)	135 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	129,3 cm
Poids brut de palette (mer)	731 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	45 pièce(s)
Produits par palette (mer)	225 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,06 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	15,7 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	14,06 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	41 - 122 °F
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	44 mm
Poids	2,2 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	357 mm
Profondeur du colis	331 mm
Hauteur du colis	72 mm
Poids du paquet	2,97 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Vitesse de transfert des paquets	29.8Mp/s
Voyant LED d'alimentation	Oui

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.