

D-Link DGS-1210-52 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 360,54 €

Remise:

TVA: 72,11 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Quantité de ports SFP/SFP+	4
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10GBASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui

Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	104 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100/1000Mbps
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	1 Mo
Sécurité	
Filtrage IGMP	Oui
Protocoles	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4 / IPv6
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Liaison, Statut
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CE LVD
Certification	FCC, CE, VCCI, ICES-003
représentation / réalisation	
Mémoire flash	16 Mo
Niveau sonore	47,1 dB
Temps moyen entre pannes	201,517 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm
Largeur du carton d'expédition	31,4 cm
Longueur du carton d'expédition	56,2 cm
Poids net du colis d'expédition	13,5 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	285 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Poids brut de palette (mer)	437,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	14,4 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	43,5 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	250 mm
Hauteur	44 mm
Poids	4,1 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	354 mm
Profondeur du colis	552 mm
Hauteur du colis	98 mm
Poids du paquet	4,5 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Vitesse de transfert des paquets	77.4 Mpps
Voyant LED d'alimentation	Oui

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.