

D-Link DES-1008PA commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



DES-1008PA - 1.6Gbps, 8 x RJ-45, 4 PoE, Fast Ethernet, 69 W, 48V DC/1.45A

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 66,56 €

Remise:

TVA: 13,31 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Le switch D-Link DES-1008P permet aux utilisateurs de connecter des périphériques (points d'accès sans fil, caméras IP et téléphones IP, par exemple) et de les alimenter facilement par le biais des câbles réseau standard. En tant que switch, le DES-1008P permet également d'ajouter des ordinateurs, imprimantes, dispositifs de stockage en réseau (NAS) et tout autre périphérique Ethernet à un réseau. Technologie PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af Quatre des huit ports du DES-1008P prennent en charge la technologie PoE (Power over Ethernet) selon la norme IEEE 802.3af. Chaque port peut délivrer un maximum de 15,4 W, pour une consommation PoE totale de 56 W : les utilisateurs peuvent se servir de leurs périphériques compatibles 802.3af sans les relier à une source d'alimentation supplémentaire. Le positionnement des appareils ainsi alimentés gagne en souplesse puisqu'ils n'ont pas besoin d'être placés à proximité d'une prise électrique. La conformité à la norme 802.3af assure également l'ajustement automatique de la puissance délivrée à tout périphérique compatible connecté. Pour les périphériques non compatibles, un adaptateur PoE (D-Link DWL-P50, par exemple) peut être utilisé pour que le switch fasse office de source d'alimentation. Performances supérieures Puisque le switch n'est pas administrable, aucune configuration n'est requise et l'installation est rapide et facile. Tous les ports prennent en charge la fonction auto-MDI/MDI-X, ce qui rend les câbles croisés inutiles pour connecter le DES-1008P à un autre switch ou à un hub. La fonction de négociation automatique sur chaque port détecte la vitesse de liaison de chaque périphérique réseau (10 Mbps ou 100 Mbps) et procède à tous les ajustements pour garantir la compatibilité et des performances optimales. Le DES-1008P est également doté de voyants de diagnostic qui indiquent l'état et l'activité des fonctions pour vous aider à détecter et à corriger rapidement les problèmes de votre réseau. Le filtrage à la vitesse du câble et la commutation avec stockage et acheminement permettent au DES-1008P d'optimiser les performances réseau et de minimiser la transmission de paquets réseau défectueux. Combinant la commodité de la technologie PoE, des performances supérieures et une grande facilité d'utilisation, le switch D-Link DES-1008P convient parfaitement pour ajouter des périphériques PoE à un réseau domestique ou de petite entreprise.

Type de commutateur	Non-géré
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (cuivre)	8
Nombre de ports	

Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Assistance contrôle des flux	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	1000 entrées
Capacité de commutation	1,6 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	0,09 Mo
Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, PoE, Énergie
Sécurité	LVD
Certification	FCC, CE, VCCI
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	43 cm
Largeur du carton d'expédition	26,5 cm
Longueur du carton d'expédition	37,5 cm
Poids net du colis d'expédition	11,9 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	628,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièce(s)
Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	191,5 cm
Poids brut de palette (mer)	628,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	191,5 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	12,7 kg
Puissance	
Courant d'entrée	1.45 A
Tension d'entrée	48 V
Consommation électrique typique	69 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	52 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	170,2 mm
Profondeur	99,1 mm
Hauteur	27,9 mm
Poids	454 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	208 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	68 mm
Poids du paquet	1,19 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.