

## D-Link GO-SW-24G Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Switch Gigabit Easy pour ordinateur de bureau 16/24 ports

Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 67,90 €

Remise:

TVA: 13,58 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **Le Gigabit sur tous les ports** Les switches Gigabit Easy 16/24 ports pour ordinateur de bureau offrent la vitesse de la norme Gigabit Ethernet sur chacun des ports, pour un réseau réellement haut débit. Vous pouvez transférer des fichiers et sauvegarder des données plus rapidement, tout en passant des appels vocaux sur IP fluides et en diffusant du contenu multimédia sans décalage. Si votre réseau dispose à la fois d'anciennes et nouvelles fonctions informatiques, chaque port assure une totale rétrocompatibilité grâce à sa connexion Ethernet, Ethernet rapide ou Gigabit Ethernet **Design innovant** Le boîtier en plastique fin de la série GO-SW-16G/24G est une première dans le secteur des switches haute performances pour télétravailleurs et PME. Le style bureau compact génère des niveaux de dissipation de chaleur permettant une conception sans ventilateur, pour des switches silencieux, pouvant être placés où l'utilisateur le souhaite. Les switches Gigabit Easy 16/24 ports pour ordinateur de bureau sont compacts, légers, peuvent se fixer au mur et sont parfaits pour les entreprises ayant de grands besoins mais un petit budget. **Économie d'énergie** Les switches Gigabit Easy 16/24 ports pour ordinateur de bureau vous permettent d'économiser de l'énergie automatiquement par plusieurs moyens. Ils désactivent automatiquement les ports inutilisés, non connectés ou connectés à des ordinateurs éteints, pour que le switch économise de grandes quantités d'énergie. Ils peuvent également détecter la longueur des câbles connectés et adapter la consommation électrique en conséquence, pour réaliser des économies d'énergie, sans nuire aux performances de mise en réseau. **Pensez à l'environnement** Les switches Gigabit Easy 16/24 ports pour ordinateur de bureau GO-SW-16G/24G exploitent la technologie D-Link Green Ethernet, pour davantage d'économies d'énergie et une durée de vie du produit plus longue, sans réduire les performances opérationnelles ni les fonctionnalités. Ces switches respectueux de l'environnement sont également conformes à la norme RoHS, utilisent un conditionnement recyclage et limitent le recours aux substances nocives.

Type de commutateur	Non-géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de base	24
Type de port	Gigabit

Ethernet RJ-45 de commutation de base	Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet (copper) Réseau	24
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G Technologie de câblage Ethernet cuivre	Non 100BASE-T, 10BASE-T
Full duplex	Oui
Semi-duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	48 Gbit/s
Taux de transfert	35,71 Mpps
Enregistrement et-réémission	Oui
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	0,512 Mo
Design Grille de montage	Oui
Format produit	1U
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Oui
Certification	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC

représentation / réalisation  
Temps moyen 302287 h  
entre pannes  
Détails techniques  
Hauteur du carton 27 cm  
d'expédition  
Largeur du carton 41,3 cm  
d'expédition  
Longueur du carton 46,3 cm  
d'expédition  
Poids net du colis 11,5 kg  
d'expédition  
Produit par casier 5 pièce(s)  
d'expédition  
(interne)  
Poids brut de palette (air) 373,6 kg  
Casiers principaux 28 pièce(s)  
(externes) par  
palette (air)  
Quantité par palette (air) 140 pièce(s)  
Longueur brute de la palette 110 cm  
Largeur brute de la palette 120 cm  
Hauteur de la palette (air) 2,02 m  
Poids brut de palette (mer) 373,6 kg  
Casiers principaux 28 pièce(s)  
(externes) par  
palette (mer)  
Produits par palette (mer) 140 pièce(s)  
Hauteur de la palette (mer) 2,02 m  
Poids brut du casier 12,4 kg  
d'expédition  
(interne)  
Puissance Bloc d'alimentation inclus Oui  
Alimentation redondante (RPS) Non  
Nombre d'alimentations d'énergie 1  
Tension d'entrée AC 100 - 240 V  
Consommation (max) 15,4 W  
PoE (alimentation via le port Ethernet) Non  
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation

via ce port  
(PoE)  
Conditions  
environnementales  
Température d'opération 0 - 40 °C  
Température hors fonctionn  
ement -40 - 70 °C  
Humidité relative de fon  
ctionnement 10 - 90%  
(H-H)  
Taux d'humidité relative  
(stockage) 5 - 95%  
Dissipation thermique 52,54 BTU/h  
Poids et dimensions  
Largeur 280 mm  
Profondeur 180 mm  
Hauteur 44 mm  
Poids 1,35 kg  
Informations sur l'emballage  
Largeur du colis 245 mm  
Profondeur du colis 438 mm  
Hauteur du colis 77 mm  
Poids du paquet 2,3 kg  
Données logistiques  
Code du système harmonisé 85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.