

## D-Link DGS-1210-52MP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 636,77 €

Remise:

TVA: 127,35 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Journal des événements du système	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Quantité de ports SFP/SFP+	4
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE

	802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Nombre de VLANs	4094
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	104 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	3 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server,DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Sécurité	cUL, CE LVD
Certification	FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI
représentation / réalisation	
Mémoire flash	128 Mo
Temps moyen entre pannes	318,616 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	59,8 cm
Largeur du carton d'expédition	31,5 cm
Longueur du carton d'expédition	57,4 cm
Poids net du colis d'expédition	17,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	2 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	245,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	12 pièce(s)
Quantité par palette (air)	24 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	133,1 cm
Poids brut de palette (mer)	356,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	18 pièce(s)
Produits par palette (mer)	36 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	192,9 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	18,4 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	483,1 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	1648,23 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	430 mm
Hauteur	44 mm
Poids	5,78 kg
Informations sur l'emballage	

Largeur du colis	558 mm
Profondeur du colis	568 mm
Hauteur du colis	149 mm
Poids du paquet	8,54 kg

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.