

D-Link DGS-1510-52X commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 635,57 €

Remise:

TVA: 127,11 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soutien 10G	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Support VLAN	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	176 Gbit/s
Débit	130,95 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Mémoire cache de paquet	3 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server,DHCP client

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CB
Certification	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Niveau sonore	45,8 dB
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	39,8 cm
Largeur du carton d'expédition	32,4 cm
Longueur du carton d'expédition	57,3 cm
Poids net du colis d'expédition	11,4 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	375,1 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	72 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	173 cm
Poids brut de palette (mer)	375,1 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
Produits par palette (mer)	72 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	173 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	14,9 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	44,2 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	138,8 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	250 mm
Hauteur	44 mm
Poids	5,3 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	365 mm
Profondeur du colis	555 mm
Hauteur du colis	101 mm
Poids du paquet	4,62 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.