

D-Link DXS-1210-10TS commutateur réseau Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir, Argent



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 1124,71 €

Remise:

TVA: 224,94 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2/L3
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Support MIB	Bridge, MIB-II
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
	Quantités d'emplacements de module SFP+	4
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Soutien 10G	Oui
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Contrôle Broadcast storm	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
	Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
	Support VLAN	Oui
	Nombre de VLANs	4000
	Transmission des données	

Répertoire MAC	16000 entrées
Enregistrement-et-réémission	Oui
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v2
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir, Argent
Voyants	Oui
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Certification	CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm
Largeur du carton d'expédition	31,4 cm
Longueur du carton d'expédition	56,2 cm
Poids net du colis d'expédition	13,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	272,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Poids brut de palette (mer)	441,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	14,1 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	68,67 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,1 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	349 mm
Profondeur du colis	546 mm
Hauteur du colis	96 mm
Poids du paquet	4,38 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

