

D-Link DWL-6610AP point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 177,74 €

Remise:

TVA: 35,55 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	2,4 GHz	Oui
	5 GHz	Oui
	Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
	Support VLAN	Oui
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Sécurité	
	Algorithme de sécurité soutenu	AES, HTTPS, SSH, TKIP, WPA, WPA2
	Filtrage d'adresse MAC	Oui
	Protocoles	
	Protocoles de gestion	SNMP
	Caractéristiques de gestion	

Gestion basée sur le web	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	2 A
Consommation (max)	16,6 W
Design	
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Certification	CE EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC) EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) FCC IC cUL LVD UL2043 C-Tick BSMI NCC
Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max)	6,5 dBi
Détails techniques	
Longueur du carton d'expédition	56,5 cm
Largeur du carton d'expédition	34,3 cm
Hauteur du carton d'expédition	27,5 cm
Poids net du colis d'expédition	6,39 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	6 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	200,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	144 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	123,5 cm
Poids brut de palette (mer)	332,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	42 pièce(s)
Produits par palette (mer)	252 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,06 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,3 kg
Poids et dimensions	
Largeur	158,8 mm
Profondeur	158,8 mm
Hauteur	69,4 mm
Poids	500 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	243 mm
Profondeur du colis	235 mm
Hauteur du colis	90 mm
Poids du paquet	1,06 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.