

D-Link DXS-3400-24SC commutateur réseau Géré L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 5063,01 €

Remise:

TVA: 1012,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur
Banc de commutateurs
Qualité de service (QoS)
Gestion basée sur le web
Inspection ARP
Journal des événements du système
Support MIB

Géré
L3
Oui
Oui
Oui
Oui
RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578,
RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493,
RFC4188, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573,
RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571,
RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576,
RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904,
RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578,
RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819,
RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358,

	RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415
Connectivité	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantité de ports Combo SFP	4
Quantités d'emplacements de module SFP+	20
Connecteur de fibre optique	SFP+
Port de console	RJ-45
Quantité de Ports USB 2.0	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs	4094
Transmission des données	
Répertoire MAC	48000 entrées
Capacité de commutation	480 Gbit/s
Débit	357,12 Mpps
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	12000
Mémoire cache de paquet	4 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Support SSH/SSL	Oui
Protection en boucle	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Protocoles	
Protocoles réseau pris en charge	IPv6, IPv4
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Compatibilité électromagnétique	CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Empilage physique (unités)	4
Empilage virtuel (unités)	32
Détails techniques	

Hauteur du carton d'expédition	17,8 cm
Largeur du carton d'expédition	54,5 cm
Longueur du carton d'expédition	59,5 cm
Poids net du colis d'expédition	7,75 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	313,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	28 pièce(s)
Quantité par palette (air)	28 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	138,1 cm
Poids brut de palette (mer)	313,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	28 pièce(s)
Produits par palette (mer)	28 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	138,1 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	10,5 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	2 A
Consommation (max)	118,6 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	388,39 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	441 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur	44 mm
Poids	6,5 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	527 mm
Profondeur du colis	575 mm
Hauteur du colis	145 mm
Poids du paquet	9,4 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.