

## D-Link DGS-1210-28MP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir, Gris



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 457,82 €

Remise:

TVA: 91,56 €

[Poser une question sur ce produit](#)

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Description du produit | Caractéristiques de gestion                             |  |
|                        | Type de commutateur                                     | Géré   |
|                        | Banc de commutateurs                                    | L2   |
|                        | Qualité de service (QoS)                                | Oui  |
|                        | Gestion basée sur le web                                | Oui  |
|                        | Classification du trafic                                | Oui  |
|                        | Journal des événements du système                       | Oui  |
|                        | Support MIB   | RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925                                  |
|                        | Connectivité  |  |
|                        | Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24   |
|                        | Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)   |
|                        | Quantité d'emplacements de modules SFP                  | 4  |
|                        | Connecteur de fibre optique                             | SFP  |
|                        | Port de console   | RJ-45  |
|                        | Réseau  |  |
|                        | Standards réseau  | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
|                        | Soutien 10G   | Non  |
|                        | Technologie de câblage Ethernet cuivre                  | 10BASE-T,100BASE-TX,100BASE-T,1000BASE-T   |
|                        | Port mirroring (Mise en miroir des ports)               | Oui  |
|                        | Full duplex   | Oui  |
|                        | Routage IP  | Oui  |
|                        | Assistance contrôle des flux                            | Oui  |
|                        | Agrégation de lien                                      | Oui  |
|                        | Limitation du débit                                     | Oui  |
|                        | Auto MDI/MDI-X  | Oui  |
|                        | Protocles Spanning Tree (STP)                           | Oui  |

|   |   |
|---|---|
| Négociation automatique                         | Oui   |
| Support VLAN                                    | Oui   |
| Fonctions LAN virtuelles                        | Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN          |
| Nombre de VLANs                                 | 4094  |
| Fibre optique                                   |   |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre       | 1000BASE-X  |
| Transmission des données                        |   |
| Répertoire MAC                                  | 16000 entrées   |
| Capacité de commutation                         | 56 Gbit/s   |
| Taux de transfert                               | 41,7 Mpps   |
| Enregistrement-et-réémission                    | Oui   |
| Nombre de files                                 | 8   |
| Nombre de routes statiques                      | 32  |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)       | Oui   |
| Trames géantes                                  | 9216  |
| Mémoire cache de paquet                         | 1,5 Mo  |
| Sécurité  |   |
| Fonctions DHCP                                  | DHCP client   |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)                 | Oui   |
| Règles de listes de contrôle d'accès            | 256   |
| Filtrage IGMP                                   | Oui   |
| Algorithme de sécurité soutenu                  | 802.1x RADIUS, SNMP, SSH  |
| Support SSH/SSL                                 | Oui   |
| Protection en boucle                            | Oui   |
| Filtrage/protection BPDU                        | Oui   |
| Liaison de port IP-MAC                          | Oui   |
| Authentification                                | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
| Caractéristiques de multidiffusion              |   |
| Support à la multidiffusion                     | Oui   |
| Espionnage MLD (Multicast listener discovery)   | MLD v1, MLD v2  |
| Design  |   |
| Grille de montage                               | Oui   |
| Format  | 1U  |
| Couleur du produit                              | Noir, Gris  |
| Voyants   | Activité, Échec ventilateur, Liaison, Énergie, Vitesse                    |
| Nombre de ventilateurs                          | 2 ventilateur(s)  |
| Sécurité  | CCC, CE LVD, UL/cUL   |
| Compatibilité électromagnétique                 | FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC                                      |
| Certification                                   | IEC61000-4-5, RoHS  |
| représentation / réalisation                    |   |
| Intégré dans le processeur                      | Oui   |
| Type de mémoire                                 | DDR3-SDRAM  |
| Mémoire interne                                 | 128 Mo  |
| Mémoire flash                                   | 32 Mo   |
| Niveau sonore                                   | 52,4 dB   |
| Temps moyen entre pannes                        | 294101 h  |
| Détails techniques                              |   |
| Hauteur du carton d'expédition                  | 39,3 cm   |
| Largeur du carton d'expédition                  | 29,5 cm   |
| Longueur du carton d'expédition                 | 53,9 cm   |
| Poids net du colis d'expédition                 | 15,6 kg   |
| Produit par casier d'expédition (interne)       | 3 pièce(s)  |
| Poids brut de palette (air)                     | 419,7 kg  |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s)   |
| Quantité par palette (air)                      | 72 pièce(s)   |
| Longueur brute de la palette                    | 110 cm  |
| Largeur brute de la palette                     | 120 cm  |
| Hauteur de la palette (air)                     | 131,4 cm  |
| Poids brut de palette (mer)                     | 682,9 kg  |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 40 pièce(s)   |
| Produits par palette (mer)                      | 120 pièce(s)  |
| Hauteur de la palette (mer)                     | 2,1 m   |
| Poids brut du casier d'expédition (interne)     | 16,4 kg   |
| Puissance                                       |   |
| Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V   |
| Fréquence d'entrée AC                           | 50 - 60 Hz  |
| Consommation électrique typique                 | 27,49 W   |

|   |              |
|---|--------------|
| PoE (alimentation via le port Ethernet)                         |              |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui          |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports                       | 24           |
| Conditions environnementales                                    |              |
| Température d'opération   | -5 - 50 °C   |
| Température hors fonctionnement                                 | -40 - 70 °C  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)                       | 10 - 90%     |
| Taux d'humidité relative (stockage)                             | 5 - 90%      |
| Dissipation thermique   | 850,58 BTU/h |
| Poids et dimensions   |              |
| Largeur   | 440 mm       |
| Profondeur  | 210 mm       |
| Hauteur   | 44 mm        |
| Informations sur l'emballage                                    |              |
| Largeur du colis  | 365 mm       |
| Profondeur du colis   | 521 mm       |
| Hauteur du colis  | 92 mm        |
| Poids du paquet   | 5,18 kg      |

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.