

D-Link DGS-1210-28/ME commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 195,24 €

Remise:

TVA: 39,05 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Classification du trafic	Oui
	Journal des événements du système	Oui
	Support MIB	RFC 1213, RFC 1493, RFC 1907, RFC 1757, RFC 2819, RFC 2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674,4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité d'emplacements de modules SFP	4
	Connecteur de fibre optique	SFP
	Port de console	RJ-45
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Soutien 10G	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui

Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Négociation automatique	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN, Port-based VLAN
Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	56 Gbit/s
Débit	41,7 Mpps
Nombre de files	8
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSH
Support SSH/SSL	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Nombre de groupes multicast filtrés	256
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Sécurité	CE LVD, UL, CB
Compatibilité électromagnétique	FCC A, CE A, VCCI
représentation / réalisation	
Type de mémoire	DDR3-SDRAM
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Taille du buffer	1,5 Ko
Temps moyen entre pannes	388138 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	29,2 cm
Largeur du carton d'expédition	38,1 cm
Longueur du carton d'expédition	51 cm
Poids net du colis d'expédition	16,6 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	439,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	130,3 cm
Poids brut de palette (mer)	650,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	36 pièce(s)
Produits par palette (mer)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	188,7 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	17,5 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	22,45 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	76,59 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm

Profondeur	140 mm
Hauteur	44 mm
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	492 mm
Hauteur du colis	72 mm
Poids du paquet	3,33 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.