

## D-Link DGS-3630-28SC Géré L3 Aucun 1U Noir



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 1519,38 €

Remise:

TVA: 303,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

| Description du produit | Caractéristiques de gestion                        |  |
|------------------------|--|--|
|                        | Type de commutateur                                | Géré   |
|                        | Banc de commutateurs                               | L3   |
|                        | Qualité de service (QoS)                           | Oui  |
|                        | Gestion basée sur le web                           | Oui  |
|                        | Classification du trafic                           | Oui  |
|                        | Inspection ARP                                     | Oui  |
|                        | Journal des événements du système                  | Oui  |
|                        | Connectivité                                       |  |
|                        | Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Aucun  |
|                        | Quantité de ports Combo SFP                        | 4  |
|                        | Quantité d'emplacements de modules SFP             | 20   |
|                        | Quantités d'emplacements de module SFP+            | 4  |
|                        | Port de console                                    | RJ-45/Mini-USB   |
|                        | Quantité de Ports USB 2.0                          | 1  |
|                        | Connecteur d'alimentation                          | DC-in jack   |
|                        | Réseau   |  |
|                        | Standards réseau                                   | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|                        | Soutien 10G  | Oui  |
|                        | Technologie de câblage Ethernet cuivre             | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T   |
|                        | Port mirroring (Mise en miroir des ports)          | Oui  |
|                        | Full duplex  | Oui  |
|                        | Routage des entrées                                | 16000  |
|                        | Assistance contrôle des flux                       | Oui  |
|                        | Agrégation de lien                                 | Oui  |
|                        | Contrôle Broadcast storm                           | Oui  |
|                        | Protocles Spanning Tree (STP)                      | Oui  |
|                        | Support VLAN                                       | Oui  |
|                        | Fonctions LAN virtuelles                           | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN   |
|                        | Nombre de VLANs                                    | 4094   |

|   |  |
|---|--|
| Transmission des données  |  |
| Répertoire MAC  | 68000 entrées                            |
| Capacité de commutation   | 128 Gbit/s                               |
| Débit   | 95,24 Mpps                               |
| Nombre de files   | 8  |
| Nombre d'interface IP   | 256                                      |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)                       | Oui                                      |
| Trames géantes  | 12000                                    |
| Mémoire cache de paquet   | 4 Mo                                     |
| Sécurité  |  |
| Fonctions DHCP  | DHCP server, DHCP client                 |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)                                 | Oui                                      |
| Filtrage IGMP   | Oui                                      |
| Algorithme de sécurité soutenu                                  | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS       |
| Filtrage d'adresse MAC  | Oui                                      |
| Support SSH/SSL   | Oui                                      |
| Protection en boucle  | Oui                                      |
| Filtrage/protection BPDU  | Oui                                      |
| Authentification  | Guest VLAN, Authentification sur port    |
| Caractéristiques de multidiffusion                              |  |
| Support à la multidiffusion                                     | Oui                                      |
| Protocoles  |  |
| Protocoles de gestion   | SNMP, NTPv3/v4, Telnet                   |
| Design  |  |
| Grille de montage   | Oui                                      |
| Empilable   | Oui                                      |
| Format  | 1U                                       |
| Couleur du produit  | Noir                                     |
| Voyants   | Oui                                      |
| Nombre de ventilateurs  | 2 ventilateur(s)                         |
| Sécurité  | cUL, CB, CE, CCC, BSM                    |
| Compatibilité électromagnétique                                 | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| représentation / réalisation                                    |  |
| Empilage virtuel (unités)                                       | 32                                       |
| Niveau sonore   | 56 dB                                    |
| Temps moyen entre pannes  | 280612 h                                 |
| Détails techniques  |  |
| Hauteur du carton d'expédition                                  | 45 cm                                    |
| Largeur du carton d'expédition                                  | 29,6 cm                                  |
| Longueur du carton d'expédition                                 | 54,9 cm                                  |
| Poids net du colis d'expédition                                 | 13,5 kg                                  |
| Produit par casier d'expédition (interne)                       | 3 pièce(s)                               |
| Poids brut de palette (air)                                     | 553,5 kg                                 |
| Casiers principaux (externes) par palette (air)                 | 32 pièce(s)                              |
| Quantité par palette (air)                                      | 96 pièce(s)                              |
| Longueur brute de la palette                                    | 110 cm                                   |
| Largeur brute de la palette                                     | 120 cm                                   |
| Hauteur de la palette (air)                                     | 193,5 cm                                 |
| Poids brut de palette (mer)                                     | 553,5 kg                                 |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer)                 | 32 pièce(s)                              |
| Produits par palette (mer)                                      | 96 pièce(s)                              |
| Hauteur de la palette (mer)                                     | 193,5 cm                                 |
| Poids brut du casier d'expédition (interne)                     | 16,7 kg                                  |
| Puissance   |  |
| Bloc d'alimentation inclus                                      | Oui                                      |
| Alimentation redondante (RPS)                                   | Oui                                      |
| Nombre d'alimentations d'énergie                                | 1  |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V                              |
| Fréquence d'entrée AC   | 50 - 60 Hz                               |
| Consommation (max)  | 63,6 W                                   |
| PoE (alimentation via le port Ethernet)                         |  |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non                                      |
| Conditions environnementales                                    |  |
| Température d'opération   | -5 - 50 °C                               |
| Température hors fonctionnement                                 | -40 - 70 °C                              |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)                       | 10 - 95%                                 |
| Taux d'humidité relative (stockage)                             | 5 - 95%                                  |
| Poids et dimensions   |  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Largeur                      | 441 mm   |
| Profondeur                   | 260 mm   |
| Hauteur                      | 44 mm    |
| Poids                        | 3,79 kg  |
| Informations sur l'emballage |          |
| Largeur du colis             | 415 mm   |
| Profondeur du colis          | 528 mm   |
| Hauteur du colis             | 91 mm    |
| Poids du paquet              | 5,29 kg  |
| Données logistiques          |          |
| Code du système harmonisé    | 85176990 |

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.