

D-Link DGS-3630-28TC Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 1507,77 €

Remise:

TVA: 301,55 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L3
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Classification du trafic	Oui
	Inspection ARP	Oui
	Journal des événements du système	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	20
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	20
	Quantité de ports Combo SFP	4
	Quantités d'emplacements de module SFP+	4
	Port de console	RJ-45/Mini-USB
	Quantité de Ports USB 2.0	1
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Soutien 10G	Oui
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Full duplex	Oui
	Routage des entrées	16000
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Contrôle Broadcast storm	Oui
	Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
	Support VLAN	Oui
	Fonctions LAN virtuelles	Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN

Nombre de VLANs	4094
Transmission des données	
Répertoire MAC	68000 entrées
Capacité de commutation	128 Gbit/s
Débit	95,24 Mpps
Nombre de files	8
Nombre d'interface IP	256
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	12000
Mémoire cache de paquet	4 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Protection en boucle	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Authentification	Guest VLAN, Authentification sur port
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP, NTPv3/v4, Telnet
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSM
Compatibilité électromagnétique	CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Empilage virtuel (unités)	32
Niveau sonore	52,7 dB
Temps moyen entre pannes	300190 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	45 cm
Largeur du carton d'expédition	29,6 cm
Longueur du carton d'expédition	54,9 cm
Poids net du colis d'expédition	14,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	562,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	32 pièce(s)
Quantité par palette (air)	96 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	193,5 cm
Poids brut de palette (mer)	562,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	32 pièce(s)
Produits par palette (mer)	96 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	193,5 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	17 kg
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	42,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Dissipation thermique	145 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	441 mm
Profondeur	260 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,74 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	415 mm
Profondeur du colis	528 mm
Hauteur du colis	91 mm
Poids du paquet	5,33 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.