D-Link DWL-6610APE point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

802.11b/g/n/ac/a, 2.4/5 GHz, 3/4 dBi, SSID, VLAN, WMM, PoE, 10/100/1000BASE-T LAN, 205 x 39 mm

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 191,00 €

Remise:

TVA: 38,20 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit **Des performances sans compromis** Ressemblant à un détecteur de fumée, il peut être facilement installé sur un mur ou au plafond, dans un bureau ou à la maison. Inséré dans un solide châssis ignifugé, le DWL-6610APE respecte les réglementations strictes de prévention des incendies et peut être installé dans des conduits d'aération. **Principales fonctionnalités** Sans fil Wireless AC1200 Le point d'accès DWL-6610APE atteint une vitesse sans fil combinée maximale de 1200 Mbit/s. Diffusion simultanée sur 32 SSID Prend en charge jusqu'à 32 SSID, 16 par radio, y compris l'isolement de station. Sans fil bibande Prend en charge la bande 5 Ghz et la bande 2,4 Ghz. Switch sans fil unifié Les points d'accès sans fil unifiés peuvent être gérés à l'aide d'un contrôleur sans fil. Un design intelligent Il peut être facilement installé sur un mur ou au plafond, dans un bureau ou à la maison. Inséré dans un solide châssis ignifugé, le DWL-6610APE respecte les réglementations strictes de prévention des incendies et peut être installé dans des conduits d'aération. Orientation de bande de série Le DWL-6610APE utilise l'orientation de bande pour détecter si le client sans fil prend en charge la technologie bibande, et si c'est le cas, il force le client à se connecter à la bande de 5 GHz moins encombrée. Il le fait en bloquant activement les tentatives du client de s'associer au réseau de 2,4 GHz. La polyvalence de série Que vous souhaitiez utiliser un point d'accès unique ou déployer un vaste réseau d'entreprise, le DWL-6610AP, associé à un contrôleur sans fil ou à un switch unifié de D-Link, simplifie la gestion de votre réseau sans fil. Conception sécurisée et verte Le DWL-6610APE comprend une fonction de programmateur sans fil qui désactive la fonction sans fil lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour améliorer la sécurité du réseau et économiser de l'énergie. Itinérance continue rapide L'association du DWL-6610APE et

d’un contrôleur ou d’un switch sans fil unifié vous permet de créer un réseau sans fil offrant une liberté de mouvement autour d’un bâtiment sans perte de connectivité. Switches sans fil Les points d’accès sans fil unifiés de D-Link peuvent être gérés à l’aide d’un contrôleur sans fil ou d’un switch unifié de D-Link. Sans fil bibande simultané Prend en charge jusqu’à 867 Mbit/s 2x2 MIMO pour la bande 5 Ghz et jusqu’à 300 Mbit/s 2x2 MIMO pour la bande 2,4 Ghz.Caractéristiques

2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Quantité de canaux	165 canaux
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	AES, HTTPS, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	32
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Consommation (max)	10,2 W
Design	
Positionnement	Table
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Voyants	Oui
Certification	CE, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043
Interne	Non
Antenne	
Fonctions de l’antenne	Antenne amovible
Quantité d'antenne	4
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Détails techniques	
Longueur du carton d'expédition	56,5 cm
Largeur du carton d'expédition	34,3 cm
Hauteur du carton d'expédition	27,5 cm
Poids net du colis d'expédition	6,89 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	6 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	212,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	144 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	123,5 cm
Poids brut de palette (mer)	347,3 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	42 pièce(s)
Produits par palette (mer)	252 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,06 m
Poids brut du casier d’expédition (interne)	7,79 kg
Poids et dimensions	
Largeur	205 mm
Hauteur	39 mm
Poids	476 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	243 mm
Profondeur du colis	235 mm
Hauteur du colis	90 mm

Poids du paquet	1,15 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.