

## D-Link DGS-1210-10MP commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 213,82 €

Remise:

TVA: 42,76 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur

Banc de commutateurs

Qualité de service (QoS)

Gestion basée sur le web

Inspection ARP

Journal des événements du système

Support MIB

Géré

L2/L3

Oui

Oui

Oui

Oui

RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Connecteur de fibre optique	SFP
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	4094
Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	100BASE-FX, 1000BASE-X
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	20 Gbit/s
Taux de transfert	14,88 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	10000
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	768
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS
Protection en boucle	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Sécurité	CB, UL, BSMI, CCC
Certification	CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Type de mémoire	DDR3-SDRAM
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Micrologiciel évolutif	Oui
Longueur maximale du câble	100 m
Temps moyen entre pannes	1274005 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	34,9 cm
Largeur du carton d'expédition	29,4 cm
Longueur du carton d'expédition	41,6 cm
Poids net du colis d'expédition	9,31 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	268,3 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	72 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	118,2 cm
Poids brut de palette (mer)	430,6 kg

Casiers principaux (externes) par palette (mer)	40 pièce(s)
Produits par palette (mer)	120 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	188 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	10,1 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	152,3 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	130 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	519,51 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	330 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm
Poids	1,77 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	319 mm
Profondeur du colis	400 mm
Hauteur du colis	91 mm
Poids du paquet	3,1 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.