D-Link DGS-1510 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 1314,59 €

Remise:

TVA: 262,92 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion		
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L3
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Classification du trafic	Oui
	Inspection ARP	Oui
Connectivité		
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Nombre de modules SFP installés	2
	Nombre de modules SFP+ installés	2
Réseau		
	Standards réseau	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Soutien 10G	Oui
	Types de câbles soutenus	Cat5,Cat5e
	Full duplex	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
Transmition des données		
	Répertoire MAC	16000 entrées
	Capacité de commutation	128 Gbit/s
	Débit	95,24 Mpps
	Nombre d'interface IP	16
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
	Trames géantes	9216
Caractéristiques de multidiffusion		
	Support à la multidifusion	Oui
	Tableau des adresses MAC multidiffusion	512 entrées
Design		

Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Vitesse
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Certification	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB
représentation / réalisation	
Niveau sonore	56,9 dB
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	50,7 cm
Largeur du carton d'expédition	27,3 cm
Longueur du carton d'expédition	55,5 cm
Poids net du colis d'expédition	14,5 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	2 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	400,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	48 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	166 cm
Poids brut de palette (mer)	400,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
Produits par palette (mer)	48 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	166 cm
Poids brut du casier d’expédition (interne)	16,1 kg
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	486,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	138,787 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	308 mm
Hauteur	44 mm
Poids	5,41 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	475 mm
Profondeur du colis	520 mm
Hauteur du colis	110 mm
Poids du paquet	7,26 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.