D-Link DIS?100G?5SW Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 242,37 €

Remise:

TVA: 48,47 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Non-géré
Banc de commutateurs	L2
Gestion du trafic	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	1
Connecteur de fibre optique	LC
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui

Transmition des données	
Répertoire MAC	2000 entrées
Capacité de commutation	10 Gbit/s
Taux de transfert	7,44 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui
Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, Énergie
Montage mural	Oui
Montage des rails DIN	Oui
Compatibilité électromagnétique	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)
Certification	IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32; UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	20,5 cm
Largeur du carton d'expédition	30,5 cm
Longueur du carton d'expédition	44 cm
Poids net du colis d'expédition	5 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	220 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	36 pièce(s)
Quantité par palette (air)	360 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	136,5 cm
Poids brut de palette (mer)	321,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	54 pièce(s)
Produits par palette (mer)	540 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	198 cm
Poids brut du casier d’expédition (interne)	5,64 kg
Puissance	
Voltage d'entrée DC	12 - 58 V
Consommation électrique typique	2,74 W
Consommation (max)	3,57 W
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Inversion de polarité
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 - 75 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	12,18 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	112,2 mm
Profondeur	29,1 mm
Hauteur	89,4 mm
Poids	295 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	178 mm
Hauteur du colis	83 mm
Poids du paquet	500 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.