

D-Link DIS-100G-5PSW Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 376,34 €

Remise:

TVA: 75,27 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Banc de commutateurs	L2
	Gestion du trafic	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	4
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité d'emplacements de modules SFP	1
	Connecteur de fibre optique	LC
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Soutien 10G	Non
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Contrôle Broadcast storm	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Négociation automatique	Oui
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	2000 entrées
	Capacité de commutation	10 Gbit/s
	Taux de transfert	7,44 Mpps
	Enregistrement-et-réémission	Oui

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, PoE, Énergie
Montage mural	Oui
Montage des rails DIN	Oui
Compatibilité électromagnétique	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)
Certification	IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32, UL 61010-1, UL C1D2, CE, FCC, RoHS, WEEE
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	24 cm
Largeur du carton d'expédition	38 cm
Longueur du carton d'expédition	39 cm
Poids net du colis d'expédition	7 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	251,3 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièce(s)
Quantité par palette (air)	300 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	133,5 cm
Poids brut de palette (mer)	391,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,06 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,81 kg
Puissance	
Voltage d'entrée DC	12 - 58 V
Consommation (max)	120,2 W
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Inversion de polarité
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Plage de tension d'alimentation PoE (Power over Ethernet)	54 - 58 V
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	120 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 - 75 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	410,12 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	139 mm
Profondeur	29 mm
Hauteur	107 mm
Poids	375 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	181 mm
Profondeur du colis	210 mm
Hauteur du colis	75 mm
Poids du paquet	700 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.