# D-Link DIS-100E-5W commutateur réseau Non-géré L2 Fast Ethernet (10/100) Noir

Note : Pas noté
**Prix**
Prix Remisé: 134,65 €

Remise:

TVA: 26,93 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

| | |
|---|---|
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Sortie relais | 1 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 1000 entrées |

| | |
|---|---|
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP30 |
| Montage mural | Oui |
| Montage des rails DIN | Oui |
| Certification | UL 60950?1 CE FCC |
| représentation / réalisation | |
| Plug and Play | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 219000 h |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 20 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 30,5 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 43 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 5,78 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 10 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 226,4 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 36 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 360 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 110 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 135 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 330,7 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 54 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 540 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 195 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 5,79 kg |
| Puissance | |
| Voltage d'entrée DC | 12 - 58 V |
| Consommation électrique typique | 0,95 W |
| Consommation (max) | 1,56 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 75 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 29,1 mm |
| Profondeur | 89,4 mm |
| Hauteur | 109,2 mm |
| Poids | 320 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 140 mm |
| Profondeur du colis | 178 mm |
| Hauteur du colis | 83 mm |
| Poids du paquet | 488 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.